




URSA najlepszy wybór
– podłoga pływająca



Certyfikat CE:

0672-CPD-51140.02.05

Kod wg PN-EN 13162:

MW-EN 13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5

Taśma izolacyjna URSA TRS

Opis produktu

Taśma izolacyjna URSA TRS z mineralnej wełny szklanej o większej gęstości.

Parametry techniczne:

- klasyfikacja reakcji na ogień –A1 według PN-EN 13501-1 – materiał niepalny;
- nie wchodzi w reakcję z impregnatami konstrukcji drewnianych.

Wymiary i pakowanie

Indeks	Grubość mm	Szerokość mm	Długość m.b. rolka	Opór cieplny R_p (m ² ·K/W)	Ilość rolek w opakowaniu	Ilość mb na palecie	Ilość rolek na palecie
2093438	22	115	15	-	5	540,00	36
2093460	22	60	15	-	10	540,00	36

Zastosowanie

Izolacja termiczna i akustyczna:

- ścianki działowej
- ściany zewnętrznej – budownictwo szkieletowe-drewniane
- stropu
- podłogi pływającej.

Dokumenty odniesienia, dokumenty jakości, atesty i raporty:

- certyfikat zgodności z normą PN-EN 13162;
- deklaracja zgodności CE wystawiana przez producenta;
- Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1005/01/2012;
- zakład produkcyjny wełny mineralnej w Dąbrowie Górniczej posiada certyfikaty zarządzania – EN ISO 9001:2001, EN ISO 14001:2004, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004.



podłoga pływająca



strop



ścianka działowa



ściany zewnętrzne – budownictwo
szkieletowe-drewniane